



*Compactador estacionario con
contenedor desmontable y con contenedor integrado.*



www.equiposmca.com

ventas@equiposmca.com

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F.
TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660- 9998

PLANTA: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000
TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad volumétrica del compactador: 2yds³ y 3 yds³
- Capacidad del cartucho: 40 yds³ (30m³) y 30yds³ para el integrado (22 m³)
- Cámara de compactación en placa de ¼"
- Seguros de sujeción al cartucho manuales
- Sistema de automatización opcional a solicitud del cliente

ESTRUCTURAL

- Cartucho en placa de 3/16" y techo en calibre 10.
- Largueros del cartucho en CPS de 6" .
- Travesaños en PTR de 3" x 3"
- Cámara de compactación el placa de ¼"
- Estructura de la compactadora en CPS de 6" .
- Placa de compactación en ¼" con refuerzos interiores.
- Correderas de acero con Nylamid

SISTEMA HIDRÁULICO

- Dos Cilindros de compactación de 3½" de diámetro. (opcional un solo cilindro de 6" para compactación.)
- Tanque de aceite de 100 lts con mirilla y termómetro.
- Bomba hidráulica de 12 GPM.
- Presión de operación 2,500 psi. (máx. 2,500 psi).
- Válvula solenoide de 110 V/60hz.

RENDIMIENTO

- Tiempo de ciclo 30-45 segundos.

DISEÑO

- Diseño pensado para larga duración en las condiciones mas exigentes de trabajo.
- Mangueras y conexiones de alta presión diseñadas para resistir con un factor de seguridad de 4:1.
- Diseñada con nuestro avanzado software Solid Edge.
- Diseño del cartucho desmoldante

GARANTÍA (Ver términos de Garantía)

12 meses.

PINTURA

- Primario anticorrosivo y esmalte acrílico
- Color a escoger por el cliente.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Tolva de alimentación de diversos diseños , si se pone en un centro comercial desde el interior se puede alimentar el compactador, también se pueden colocar escaleras en caso de estar en andén, etc.

www.equiposmca.com

ventas@equiposmca.com

OFICINAS: GIOTTO #219. COL. ALFONSO XIII. ALVARO OBREGÓN. C.P. 01460 MEXICO D.F.
TEL: (55) 5664-4376 Y (55) 5660-5878 FAX: (55) 5660- 9998

PLANTA: AV DE LAS PARTIDAS #40. FRACC INDUSTRIAL LERMA. EDO DE MEXICO C.P. 53000
TEL Y FAX : (728)2824-088 Y (728) 2825-020